

HA 18 TJÖRNBROARNA.
UTG. DAG 03.09.69.

Frimärkena trycktes i 2:a Goebelpressen med kn i Blockstil.

1:a Tryckningen den 93.000 kn.
2:a Tryckningen den 12.000 kn.
3:e Tryckningen den 12.000 kn.

A = Skuren häftesrygg.

B = Streckperforerad häftesrygg.

TS = Tryckserie.

6 = RT 6 x 2,5 mm.

8 = RT 8 x 2 mm.

O-LÄNGD = Omslagets längd.

ANM:

Punktmönster har endast hittats i A.

Serie 1 vid 72-tusen har troligtvis blivit inhäftad vid samma tillfälle som serie 2 o 3.

	a	b	c	d	j	k	l	m	
C1	1,3	11,6	1,9	11,7	3,3	3,0	0,6	0,6	FOT/FANA
C2	1,3	11,6	1,9	11,7	2,9	2,9	0,7	0,8	HEL

RITSARS OCH PUNKTMÖNSTERS PLACERING PÅ OMSLAGET.

TYP 1.



Punktmönster: 68v – 73v, 50v – 30v, 25h – 43h, 73h – 74h.

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	TS	RT	RT + KN	E-MÅTT	KLICÉ	O-LÄNGD	TYP
	13 27050 -	4,0 - 4,5	0000Ø	1	8			1 - 1	74	B
	13 28	4,0 - 4,5	0.Q.000	1						A
	13 28676 - 29038	4,0 - 4,5	0.Q.000	1	8			1 - 1	74	B
	13 29891 - 32280	4,0 - 4,5	0000Ø	1						A
	13 31	4,0 - 4,5	0000/0	1						A
	13 33 - 34335	4,0 - 4,5	0000Ø	1	8	34093 -	24 -	1 - 6	74	B
	13 32627 - 34290	4,0 - 4,5	000Ø0	1				1 - 6	74	B
	13 35424 - 38	4,0 - 4,5	0000Ø	1						A
-	13 35736 - 35877	4,0 - 4,5	0000/0	1						A
	13 36161 - 36178	4,0 - 4,5	0000Ø	1						A
	13 36225 - 36370	4,0 - 4,5	0000Ø	1	8			1 - 10	74	B
	13 36305 - 36226	4,0 - 4,5	000Ø0	1	8					B
	13 36376 - 36382	4,0 - 4,5	0000Ø	1	8			1 - 10	74	A
	13 36382 -	4,0 - 4,5	0000/0	1	8			1 - 10	74	B
	13 36599 - 37078	4,0 - 4,5	0000/0	1						A
	13 37136 -	4,0 - 4,5	0000Ø	1						A
	13 37137 -	4,0 - 4,5	0000/0	1	8			1 - 10	74	B
	13 37143 - 38876	4,0 - 4,5	0000Ø	1						A
	13 38886 - 40911	4,0 - 4,5	0.Q.000	1						A
	13 40708 - 41125	4,0 - 4,5	0000Ø	1						A
	13 42000 - 42270	4,0 - 4,5	000Ø0	1	8	42000 - 42270			74	B
	13 45405 - 45507	4,0 - 4,5	0000Ø	1					74	B
	13 47 - 48	4,0 - 4,5	0.Q.000	1	8			1 - 1	74	B
	13 49 - 50068	4,0 - 4,5	0000Ø	1	8			1 - 10	74	B
	13 50602 -	4,0 - 4,5	0.Q.000	1	8				74	B
	13 51784 - 54	4,0 - 4,5	0000Ø	1	8			1 - 6	74	B
	13 51784 - 52770	4,0 - 4,5	0000/0	1	8			1 - 6	74	B
	13 52766 -	4,0 - 4,5	0000Ø	1	8			1 - 6	74	B
	13 53150 - 54150	4,0 - 4,5	0000Ø	1	8			1 - 1	74	B
-	13 5711x - 58315	4,0 - 4,5	0000/0	1	8			1 - 10	74	B
	13 6066	4,0 - 4,5	0000/0	1	8			1 - 10	74	B
	13 60633 - 61436	4,0 - 4,5	0000Ø	1	8			1 - 1	74	B

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	TS	RT	RT + KN	E-MÅTT	KLICHÉ	O-LÄNGD	TYP
13	62259 -	4,0 - 4,5	0.Q.000	1	8		1 - 10	74	B	
13	62358 - 62828	4,0 - 4,5	0.Q.000	1	8		1 - 1	74	B	
13	62	4,0 - 4,5	0000Ø	1	8		1 - 1	74	B	
13	62	4,0 - 4,5	0.Q.000	1	8		1 - 1	74	B	
13	64	4,0 - 4,5	0.Q.000	1	8		1 - 1	74	B	
13	64038 -	4,0 - 4,5	0000Ø	1	8		1 - 1	74	B	
13	65779	FINNS ATT BESKÅDA PÅ TRYCKERIET.								
13	66083 - 68000	4,0 - 4,5	0.Q.000	1	6		11 - 11	75	B	
13	68710 - 69929	4,0 - 4,5	0000Ø	1	6	69047 - 69629 - 69929	11 - 11	75	B	
13	71881 -	4,0 - 4,5	0000/0	1	6		11 - 11	75	B	
13	69047 - 73510	4,0 - 4,5	0000Ø	1	6	72292 -	17 -	11 - 11	75	B
13	73513 - 7835	4,0 - 4,5	0000/0	1	6			11 - 11	75	B
13	72750 - 73554	4,0 - 4,5	0000Ø	1	6			11 - 11	75	B
-	13	72027 - 74207	4,0 - 4,5	0.Q.000	1	6		11 - 11	75	B
13	78204 -	4,0 - 4,5	0000Ø	1				11 - 11	75	B
13	7835	4,0 - 4,5	0000/0	1	8		1 - 9	74	B	
9	82	4,0 - 4,5	0.Q.000	2	8		1 - 9	74	B	
9	82 - 86	4,0 - 4,5	0.Q.000	2	6		11 - 11	75	B	
4	86676 - 92376	4,0 - 4,5	000Ø0	3	6		11 - 11	75	B	
4	89	4,0 - 4,5	0000/0	3	6		11 - 11	75	B	
4	91603 - 92735	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8		11 - 11	75	B	
4	93262 - 94369	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8		1 - 1	74	B	
4	94 - 95604	4,0 - 4,5	0000/0	3	8		1 - 1	74	B	
4	96519 - 96978	4,0 - 4,5	000Ø0	3	6		11 - 11	75	B	
4	99	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8		1 - 10	74	B	
4	99672 - 99767	4,0 - 4,5	0000/0	3	8		1 - 10	74	B	
-	15	00639 - 00659	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8		1 - 10	74	B
15	00660 - 00797	4,0 - 4,5	000Ø0	3	6		11 - 11	75	B	
15	02628 - 02973	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8		1 - 10	74	B	
15	03290 -	4,0 - 4,5	0000Ø	3	8		1 - 10	74	B	
15	03152 - 03334	4,0 - 4,5	0000/0	3	8		1 - 10	74	B	

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	TS	RT	RT + KN	E-MÅTT	KLICHÉ	O-LÄNGD	TYP
15	03336 - 03787	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 10	74	B
15	05	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 10	74	B
15	0763x	4,0 - 4,5	0000/0	3	8			1 - 10	74	B
15	07823 - 09000	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 10	74	B
15	11015 - 11147	4,0 - 4,5	000/00	3	8			1 - 10	74	B
15	11637 - 14880	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 10	74	B
15	145	4,0 - 4,5	000/00	3	8			1 - 10	74	B
15	15882 - 16216	4,0 - 4,5	000Ø0	3		15xxx -		1 - 10	74	B
15	16506	4,0 - 4,5	000/00	3	6			11 - 11	75	B
15	17163 - 19073	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 10	74	B
15	19095 - 20030	4,0 - 4,5	000/00	3	8			1 - 10	74	B
15	21501 - 21587	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 10	74	B
15	22235 -	4,0 - 4,5	0000/0	3	8			1 - 10	74	B
15	22	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 1	74	B
15	22558 - 23650	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 10	74	B
15	23	4,0 - 4,5	0000Ø	3	8			1 - 1	74	B
-	15 24999 - 26345	4,0 - 4,5	0000/0	3	8			1 - 10	74	B
15	24201 - 26572	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 10	74	B
15	27056 - 28912	4,0 - 4,5	0000Ø	3	8			1 - 1	74	B
15	27110 -	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 1	74	B
15	29958 - 30470	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 10	74	B
15	29964 - 30030	4,0 - 4,5	000/00	3	8	30030 -	19 - 20	1 - 10	74	B
15	31	4,0 - 4,5	000/00	3	6			11 - 11	75	B
15	31	4,0 - 4,5	0000/0	3	6			11 - 11	75	B
15	32374 - 32627	4,0 - 4,5	000Ø0	3	6			11 - 11	75	B
15	33130 -	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 1	74	B
15	33	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 9	74	B
15	34298 -	4,0 - 4,5	0000/0	3	8			1 - 1	74	B
-	15 34586 -	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 9	74	B
15	35879 -	4,0 - 4,5	0000/0	3	8			1 - 1	74	B
15	35704 - 38146	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8	35704 - 36309	14 - 15	1 - 1	74	B
15	39313 -	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 10	74	B

REST	KONTROLLNR.	KN-FRIM.B.	PLACERING	TS	RT	RT + KN	E-MÅTT	KLICHÉ	O-LÄNGD	TYP
15	40300 - 40868	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 1	74	B
15	4129 - 4192x	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8	4192x -	19 -	1 - 1	74	B
15	42	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 10	74	B
15	42 - 4374x	4,0 - 4,5	0000Ø	3	8			1 - 1	74	B
15	44396 - 46646	4,0 - 4,5	000Ø0	3	8			1 - 10	74	B
15	47558 -	4,0 - 4,5	000/00	3	8			1 - 10	74	B
0	46 - 47	4,0 - 4,5	00.Q00	4	6			11 - 11	74	B
0	50717 - 51463	4,0 - 4,5	00.Q00	4	6			11 - 11	74	B
0	59386 - 63788	4,0 - 4,5	00.Q00	4	6	61808 - 62298	24 -	11 - 11	74	B
						63620 - 63725	23 - 24	11 - 11	74	B
						63816 - 63818	23 - 24	11 - 11	74	B
0	64870 - 66096	4,0 - 4,5	00.Q00	4	6	64870 -	24 -	11 - 11	74	B
11	69429 -	4,0 - 4,5	000.Q0	5	6			11 - 11	74	B
11	71566 - 75480	4,0 - 4,5	000.Q0	5	6			11 - 11	74	B
11	78556 - 78908	4,0 - 4,5	000.Q0	5	6			11 - 11	74	B
11	79986 -	4,0 - 4,5	Ø0000	5	6			11 - 11	74	B
11	81 - 82	4,0 - 4,5	000.Q0	5	6			11 - 11	74	B
11	85078 - 85630	4,0 - 4,5	000.Q0	5	6			11 - 11	74	B
11	85878 -	4,0 - 4,5	Ø0000	5	6			11 - 11	74	B